

TEST REPORT/試験報告書

Article No./品番/货号	NC-104	Composition/混率/成分	C61% N39%
Cutable With/有効幅	145cm	Weight/目付/克重	151g/sqm
Density&Yarn Count 密度&番手/密度&纱支	70D/2*C30S/2 167*58	Organization/組織/规格	plain/平織/平纹
HS CODE/HSコード/ 海关编码	5210310000		

Test Items/試験項目		Classification/区分	Test Result/試験結果					
			15	22	24	55	89	99
Light/耐光	JIS L 0842		4	4	4	4 or higher	4 or higher	4 or higher
Washing/洗い/洗涤	JIS L 0844 A-2	color change/変色	4-5	4	4-5	4-5	4-5	4-5
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4	4-5	4-5	4-5
Dry Cleaning ドライ/干洗	JIS L 0860 A-1	liquid/液体			4			
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		staining/汚染/沾色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Perspiration/汗 Alkaline アルカリ /碱性	JIS L 0848	liquid/液体			4-5			
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		color change/変色	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
		cotton/棉	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
Rubbing/摩擦	JIS L 0849 TYPE2	nylon/ナイロン/尼龙	4-5	4-5	4-5	4	4-5	4-5
		Dry/乾摩擦/干摩擦	5	5	4-5	4-5	5	5
Perspiration & Light 汗耐光	JIS L 0888 B acid & alkali	Wet/湿摩擦	4	4-5	4	2-3	2-3	2-3
		acid/酸性						
		alkali/アルカリ/碱性						
Dimensional Change (%) 寸法变化率/缩率	JIS L 0217 103 line (タンブラー/烘干)	warp/タテ/经向			-5.3		-0.2	
		weft/ヨコ/纬向			-1.0		-0.2	
		warp/タテ/经向			0.0			
	JIS L 1096 H-2 (プレス/熨烫)	weft/ヨコ/纬向			0.0			
		warp/タテ/经向						
		weft/ヨコ/纬向						
Tear Strength (N) 引裂き/撕裂强度	JIS L1096 D METHOD	warp/タテ/经向	17.4		15.1 or over			
		weft/ヨコ/纬向	16.5		14.6			
Strength(mm) 縫目滑脱/滑脱	JIS L 1096 B LOADING ON 117.7N	warp/タテ/经向	0.5		0.9			
		weft/ヨコ/纬向	0.7		1.4			
Fiber Composition 混率/成份	JIS L 1030		C60.5 N39.5		C60.7 N39.3			
WATER REPELLENCY	JIS L 1092	original		5.5.5				
		after 3times washing		4.4.4				
		after 3times dry cleaning		5.5.5				

Care Instruction/洗濯注意事項/洗涤注意事项:

MACHINE WASH COLD/低温水洗い/低温水洗

TUMBLE DRY LOW/低温乾燥/低温烘干

DRY CLEAN/ドライクリーニング可/可干洗

COOL IRON/低温アイロン/低温熨烫

NO BLEACH/漂白不可

長時間水に漬けておいたり、濡れたまま放置しないで、洗濯後はすばやく干してください。移染しやすいので他の物と分けて洗ってください。湿った状態や、着用中の摩擦により他の物に移染する恐れがありますので、着用には注意して下さい。ナイロン素材の為、アイロンや芯張りの際、収縮注意。経年による撥水機能の低下の際には、低温あて布でのアイロンやドライヤーの温風をかけますと回復します。

不要长时间泡在水里，也不要湿着放置不管，洗完后要迅速晾干。因为容易产生移染，所以请和其他的衣物分开洗涤。如果是潮湿的状态，穿着中因为产生摩擦，有可能把别的衣物染上颜色，所以请一定要注意。因为是尼龙素材，使用熨斗和烫芯衬的时候一定要注意。随着时间的流逝，当防水功能下降时，垫衬布用低温熨斗烫一下或者用吹风机的暖风功能就能恢复。

Don't soak in water for a long time, and don't keep it wet, dry quickly after washing . It is easy to cause staining, please wash it separately from other clothing. If in the wet state, it is easy to stain other clothes because of friction, pls pay attention!Because !

It is nylon material, you must pay attention to the temperature when using irons and fusible linings. When the water-repellent function drops over the years, it can be restored with a low-temperature iron or the warm function of the hair dryer.